



# PELATEC

SAFETY PRODUCTS

## POLYTEC Mantel/Coat

Art.: SCW7002 – SCW7005

TDS – Technical Data Sheet

PPE CAT.1  
DIN EN1149-1:2006  
DIN EN ISO 13688:2022

Antistatic



EN1149-1

Silicone Free



Breathable



Lint Free



DE	<b>Benutzerinformation - TDS</b> Persönliche Schutzausrüstung KAT.1 Gemäß PSA Richtlinie EU 2016/425	2
EN	<b>User Information - technical data sheet</b> Personal protective equipment CAT.1 According to PPE directive EU 2016/425	3
IT	<b>Informazioni utente - scheda tecnica</b> Attrezzatura di protezione individuale CAT.1 Secondo la linea guida PSA EU 2016/425	4
FR	<b>Informations utilisateur - fiche technique</b> Equipement de protection individuelle CAT.1 Conformément à la directive PSA EU 2016/425	5
ES	<b>Información de los usuarios - ficha técnica</b> Equipo de protección personal CAT.1 Según la directiva PSA UE 2016/425	6
PL	<b>Informacje o użytkowniku - KDT</b> Osobiste wyposażenie ochronne KAT.1 Zgodnie z dyrektywą PSA UE 2016/425	7



**Contact:**  
Pelatec Lackiertechnik GmbH  
Turbinenstraße 8  
70499 Stuttgart (Germany)

Date: 05-02-2025

Tel: (+49)0711-88773710  
info@pelatec.com  
www.pelatec.com



## Benutzerinformation

Overall / Modell: POLYTEC Mehrweg-Mantel  
Material: 100% Polyester  
PSA Kategorie 1: CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

### Beschreibung / Gebrauch

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) Kategorie I gemäß der Europäischen Richtlinie 2016/425.

Dieses Produkt ist ausschließlich zum Schutz vor minimalen Risiken gedacht. Es ist eine Überprüfung/Risikobeurteilung im Einzelfall vorzunehmen, um sicherzustellen, dass das Produkt für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.



Die Eignung kann nicht pauschal angegeben werden und liegt in der Verantwortung des Nutzers, da sie abhängig ist von Arbeitsplatzsituation, eingesetzten Materialien und vorhandenen Konzentrationen. Weitere Informationen sind beim Hersteller erhältlich.

Der Mantel schützt vor groben Verschmutzungen, die beim Sprühen und Spritzen von Lacken auftreten. Er verhindert Verunreinigungen der lackierten Fläche durch Staub und Flusen.

Arbeiten mit unverdünnten, konzentrierten Lacken oder aggressiven Chemikalien erfordern spezielle Chemikalienschutzkleidung. Die genauen Anforderungen an die Schutzkleidung entnehmen Sie bitte den Herstellerangaben des zu verwendenden Produktes/Chemikalie.

Sie bitte den Herstellerangaben des zu verwendenden Produktes/Chemikalie.

Der Stoff ist antistatisch gemäß EN 1149-1:2006.

Markierung auf dem Produkt:  Produktionsdatum,  Seriennummer, Artikelnummer, Größe, CE Kennzeichnung, Name des Herstellers

### Lagerung / Haltbarkeit:

Trocken in Originalverpackung bei 10°C bis 30°C lagern. Das Produkt unterliegt keiner Verfallzeit bei ordnungsgemäßer Lagerung. Die tatsächliche Verfallzeit im Einsatz kann nicht angegeben werden, da sie abhängig ist von den Rahmenbedingungen bei der Anwendung. Es ist in jedem Fall eine individuelle Risikobeurteilung vorzunehmen.

### Reinigung und Pflege:

Der Mantel ist bei waschbar bei 40°C oder durch chemische Reinigung.



## Technisches Datenblatt

### Eigenschaften

- 100% Polyester
- Classic Fit
- Farbe: Weiß mit roten und schwarzen Akzentstreifen
- Antistatisch EN1149-1:2006, Silikonfrei
- CE, EN ISO 13688:2022, PSA Kategorie I
- Kapuze mit Kordelzug
- Atmungsaktiv
- 1 Brusttasche mit Patte und Klettverschluss
- 2 Seitentaschen
- Reißverschluss mit Schutzleiste
- Gummibund am Handgelenk
- Waschbar bis 40°C oder durch chemische Reinigung
- Verfügbare Größen M - 2XL
- Einzeln verpackt





## User information

Overall/model: POLYTEC coat  
Material: 100% polyester  
PPE Category 1: CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022



### Description/use

Category 1 personal protective equipment (PPE) in accordance with European Directive 2016/425.

This product is only intended to protect against minimal risks. An inspection/risk analysis is to be carried out on a case-by-case basis to ensure that the product is suitable for its intended use.

There are no hard and fast rules on its suitability; it is the responsibility of the user, as it depends on where the job is being carried out, the materials used, and the concentrations. Further information is available from the manufacturer.

The coat protects against the general staining that occurs when spraying paint. It prevents contamination of the painted surface with dust and lint. Working with undiluted, concentrated paints or aggressive chemicals requires specific chemical protective clothing. Please refer to the manufacturer's instructions of the products/chemicals to be used, for the the exact requirements of the protective clothing. The fabric is antistatic in accordance with EN 1149-1:2006.

**Product labelling:**  Date of manufacture,  Serial number, Product code, Size, CE marking, Name of manufacturer

### Storage/shelf life:

Store in a dry place in the original packaging at a temperature of 10°C to 30°C. When stored correctly, the product has no expiry date. When used, its actual expiry date cannot be specified because it is determined by its conditions of use. No matter what, an individual risk assessment must be carried out.

### Cleaning and care:

The coat can be washed at 40°C or dry-cleaned.



## Technical data sheet

### Features

- 100% Polyester
- Classic Fit
- Color: White with red and black accent stripes
- Antistatic EN1149-1:2006, Silicone-free
- CE, EN ISO 13688:2022, PPE Category I
- Drawstring hood
- Breathable
- 1 chest pocket with flap and velcro closure
- 2 side pockets
- Zipper with protective flap
- Elasticated wristband
- Washable up to 40°C or dry clean
- Available sizes M - 2XL
- Individually packaged





## Informazioni utente

Tuta / modello: POLYTEC Cappotto riutilizzabile  
Materiale: 100% poliestere  
DPI categoria 1: CE, EU 2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

### Descrizione / utilizzo

Dispositivo di protezione individuale (DPI) di categoria I ai sensi della Direttiva Europea 2016/425.

Questo prodotto è concepito esclusivamente per la protezione da rischi minimi. Al fine di garantire che il prodotto sia idoneo all'utilizzo previsto si dovrà effettuare una verifica/valutazione dei rischi nel singolo caso.

L'idoneità non può essere indicata in modo generico e rientra nella sfera di responsabilità dell'utente in quanto dipende dal contesto lavorativo, dai materiali utilizzati e dalle concentrazioni presenti. Per ulteriori informazioni rivolgersi al produttore.



Il cappotto protegge da imbrattamenti grossolani che subentrano durante la spruzzatura e l'irrorazione delle vernici.

Essa impedisce che la superficie verniciata venga contaminata con polvere e pelucchi.

Quando si lavora con vernici concentrate non diluite oppure con sostanze chimiche aggressive è necessario indossare indumenti protettivi speciali.

I requisiti precisi degli indumenti protettivi sono riportati nelle indicazioni del produttore del prodotto e/o della sostanza chimica da utilizzare.

Il tessuto è antistatico ai sensi della EN 1149-1:2006.


Marchatura sul prodotto:  Data di produzione,  numero di serie, numero d'articolo, taglia, marcatura CE, nome del produttore

### Condizioni e durata di conservazione:

Conservare in luogo asciutto nella confezione originale, a temperature comprese tra 10°C e 30°C. Se conservato adeguatamente, il prodotto non è soggetto a scadenza. La scadenza effettiva durante l'uso non può essere indicata in quanto dipende dalle condizioni di utilizzo generali. Si dovrà effettuare una valutazione individuale del rischio nel singolo caso.

### Pulizia e cura:

Il cappotto è lavabile in acqua a 40°C oppure a secco.



## Scheda tecnica

### Caratteristiche

- 100% poliestere
- Vestibilità classica
- Colore: bianco con strisce decorative rosse e nere
- Antistatico EN1149-1:2006, senza silicone
- CE, EN ISO 13688:2022, DPI Categoria I
- Cappuccio con coulisse
- Traspirante
- 1 tasca sul petto con patta e chiusura in velcro
- 2 tasche laterali
- Cerniera con striscia protettiva
- Braccialetto elastico
- Lavabile fino a 40°C o lavaggio a secco
- Taglie disponibili M - 2XL
- Confezionati singolarmente





## Informations utilisateur

Combinaison / modèle : POLYTEC Manteau multi-usage  
Matériau : 100% polyester  
EPI catégorie 1 : CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

### Description / Utilisation

Équipement de protection individuelle (EPI) catégorie I conforme au règlement UE 2016/425.

Le produit est exclusivement conçu pour protéger contre les risques minimes. Chaque produit individuel doit faire l'objet d'un contrôle / d'une évaluation des risques visant à vérifier sa conformité à l'usage prévu.



Étant donné la grande variété des facteurs et conditions extérieures (environnement de travail, nature et concentration des matériaux utilisés etc.), il n'est pas possible d'indiquer la conformité d'usage pour toutes les applications. L'utilisation conforme relève de la responsabilité de l'utilisateur. Veuillez contacter le fabricant pour plus d'informations.

Le manteau protège contre les salissures provoquées par la peinture au pistolet ou à la bombe.

Le dépôt de poussière et de peluches sur les surfaces peintes peut ainsi être évité.

Les peintures concentrées ou non diluées et les substances chimiques agressives exigent l'utilisation de vêtements de protection chimique. Pour vous renseigner sur les spécifications concernant les vêtements de protection, consultez les instructions du fabricant du produit ou de la substance chimique à utiliser.

Le tissu est antistatique (EN 1149-1:2006).

Indications sur le produit :  date de fabrication,  numéro de série, référence d'article, taille, marquage CE, nom du fabricant

### Stockage / conservation :

Stocker dans l'emballage original, à des températures situées entre 10°C et 30°C. Il n'y a pas de durée limite d'utilisation en cas de stockage conforme. Étant donné que la durée limite d'utilisation effective dépend des conditions d'utilisation, il est malheureusement impossible de l'indiquer explicitement. Une évaluation des risques doit être effectuée dans tout cas individuel.

### Nettoyage et entretien :

Laver le manteau à 40°C (ou faire nettoyer à sec).



## Fiche technique

### Caractéristiques

- 100 % polyester
- Coupe classique
- Couleur : Blanc avec des rayures rouges et noires
- Antistatique EN1149-1:2006, sans silicone
- CE, EN ISO 13688:2022, EPI Catégorie I
- Capuche avec cordon de serrage
- Respirant
- 1 poche poitrine avec rabat et fermeture velcro
- 2 poches latérales
- Fermeture éclair avec bande de protection
- Bracelet élastique
- Lavable jusqu'à 40°C ou nettoyage à sec
- Tailles disponibles M - 2XL
- Emballé individuellement



ES

## Información de los usuarios

Mono/modelo: POLYTEC Abrigo reutilizable

Material: 100 % poliéster

Descripción: Mono, EPI categoría 1, CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

### Descripción/uso:

Equipo de protección individual (EPI) categoría I según el Reglamento europeo 2016/425.

Este producto está pensado exclusivamente para la protección contra riesgos mínimos. En algunos casos se debe realizar una comprobación/evaluación de riesgos para asegurarse de que el producto es adecuado para el uso previsto.



La adecuación no se puede indicar de forma generalizada y será responsabilidad del usuario, puesto que depende de la situación del lugar de trabajo, los materiales utilizados y las concentraciones disponibles.

Se puede obtener más información a través del fabricante.

Este abrigo protege de la suciedad general que se produce al pulverizar y rociar pinturas. Impide la contaminación de la superficie pintada con polvo y pelusas.

Los trabajos con pinturas sin diluir y concentradas, o productos químicos corrosivos requieren ropa de protección especial para productos químicos. Los requisitos concretos para la ropa de protección se deben consultar en los datos del fabricante del producto químico que se va a utilizar.

El tejido es antiestático conforme a la norma EN 1149-1:2006.

Marcado del producto:  Fecha de producción,  número de serie, número de artículo, talla, marcado CE, nombre del fabricante

### Almacenamiento/durabilidad:

Se debe almacenar seco en el embalaje original entre 10°C y 30°C. El producto no está sujeto a caducidad si se almacena debidamente. La caducidad real en uso no se puede especificar, puesto que depende de las condiciones en las que se utilice. En cada caso se debe realizar una evaluación de riesgos individual.

### Limpieza y conservación:

Este abrigo se puede lavar con agua a 40°C o mediante limpieza química.



## Ficha técnica

### Características

- 100% poliéster
- Ajuste clásico
- Color: Blanco con rayas de acento rojas y negras.
- Antiestático EN1149-1:2006, sin silicona
- CE, EN ISO 13688:2022, EPI Categoría I
- Capucha con cordón
- Transpirable
- 1 bolsillo en el pecho con solapa y cierre de velcro
- 2 bolsillos laterales
- Cremallera con tira protectora
- Pulsera elástica
- Lavable hasta 40°C o limpieza en seco.
- Tallas disponibles M - 2XL
- Empaquetado individualmente







## Informacje o użytkowniku

Kombinezon, model: POLYTEC Płaszcz wielorazowego użytku

Materiał: 100% poliester

PPE kategoria 1: CE, EU2016/425, EN1149-1:2006, DIN EN ISO 13688:2022

### Opis i użytkowanie:

Środek ochrony indywidualnej (PPE) kategorii I zgodnie z dyrektywą europejską 2016/425.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do ochrony przed minimalnym ryzykiem. W każdym przypadku konieczne jest sprawdzenie i ocena ryzyka, czy produkt nadaje się do przewidzianego zastosowania.

Niemożliwe jest podanie ogólnej przydatności, a jej sprawdzenie jest obowiązkiem użytkownika, bowiem zależy ona od sytuacji na stanowisku pracy, wykorzystywanych materiałów i istniejących stężeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać u producenta.

Ten płaszcz chroni przed zgrubnymi zanieczyszczeniami, występującymi podczas nanoszenia lakierów metodami natryskowymi.

Zapobiega on zanieczyszczeniu lakierowanej powierzchni przez pył i kłaczkę.

Praca z nierozcieńczonymi, stężonymi lakierami lub agresywnymi chemikaliami wymaga specjalnej chemicznej odzieży ochronnej. Dokładne wymagania dotyczące odzieży ochronnej zawierają informacje producenta stosowanego produktu lub środka chemicznego.

Tkanina jest antystatyczna zgodnie z EN 1149-1:2006.

Oznakowanie na produkcie: data produkcji, numer seryjny, nr artykułu, rozmiar, oznaczenie CE, nazwa producenta

### Przechowywanie i trwałość:

Przechowywać w suchym miejscu i w oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 10°C do 30°C. Przy prawidłowym przechowywaniu produkt nie ma ograniczonej daty przydatności. Podanie rzeczywistego terminu przydatności podczas użytkowania produktu jest niemożliwe, gdyż zależy on od warunków ramowych konkretnego zastosowania. Należy zawsze dokonać indywidualnej oceny ryzyka.

### Czyszczenie i pielęgnacja:

Ten płaszcz można prać w temperaturze 40°C lub czyścić chemicznie.



## Karta danych technicznych

### Charakterystyka

- 100% poliester
- Klasyczny krój
- Kolor: biały z czerwonymi i czarnymi paskami akcentowymi
- Antystatyczny EN1149-1:2006, bez silikonu
- CE, EN ISO 13688:2022, ŚOI Kategoria I
- Kaptur ze ściągaczem
- Oddychający
- 1 kieszeń na piersi z klapką i zapięciem na rzep
- 2 kieszenie boczne
- Zamek błyskawiczny z paskiem ochronnym
- Elastyczna opaska na nadgarstek
- Można prać w temperaturze do 40°C lub czyścić chemicznie
- Dostępne rozmiary M - 2XL
- Pakowane pojedynczo

